

DESMONTADORA AUTOMÁTICA



DM185TID2 230V Tanque inflador

DM185TID2 400V Tanque inflador

 12" - 24"

 10" - 21"

 400V
230V

 **KG** 297 kg



Equipada con tanque inflador



AA320 - Brazo de ayuda Opcional

(Ver página 20) - Para Run Flat y perfil bajo

Dotación estándar:

- Columna abatible
- Filtro regulador aire / aceite
- Pistola de inflado (con manómetro)
- Depósito de aire para inflado TUBELESS
- Leva para desmontaje de neumático
- Cubo para jabón
- Protecciones de plástico para la uña desmontadora / garras
- Pedales redondeados antiatrapamiento
- 2 posiciones de pala destalonadora
- Versión 400V / 3Ph incluye motor de 2 velocidades

Datos Técnicos:

Ancho de ruedas:	3"-13"
Ruedas (desde el interior):	12"-24"
Ruedas (desde el exterior):	10"-21"
Alimentación:	400V/3ph/50Hz Doble velocidad: 0.75KW/1.1KW 230V/1ph/1.1KW/50Hz
Presión neumática de trabajo:	8 -10 bar
Fuerza de destalonado:	3200 kg
Todo tipo neumáticos:	Run-flat - Perfil bajo Ruedas de moto
Peso neto:	297 kg

Dimensiones:

