

# DMA3D3000AT

ALINEADOR 3D | 230V

## ALINEADOR 3D SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO (AUTOTRACKING)

- Modo de alineación de 2 ruedas
- Cámaras HD de alta precisión con sensores CMOS
- Viga móvil para adaptar la altura de trabajo por husillo
- Objetivos con filtro de luz
- Mini targets
- Base de datos íntegra HaynesPro
- Actualización anual de base de datos
- Actualizaciones de software disponibles
- Proceso de alineación con diseño visual y multilingüe

## 3D WHEEL ALIGNMENT MACHINE AUTOMATIC TRACKING (AUTOTRACKING)


- 2 Wheel alignment mode
- Full-size HD high precision cameras with CMOS
- Mobile camera beam to adapt working height
- Filter lenses to reduce backlighting
- Mini targets
- Wide database HaynesPro
- Database updates annually
- Software updates available
- Alignment process with visual and multilingual design

## GÉOMÉTRIE MOBILE 3D CAMÉRA À SUIVI AUTOMATIQUE (AUTOTRACKING)






- Mode de géométrie 2 roues
- Caméras haute précision avec capteurs CMOS
- Banc de géométrie avec réglage des caméras pour adapter la hauteur de travail
- Objectifs des caméras avec filtre pour réduire l'effet contre-jour
- Mini targets
- Base de données complète HaynesPro
- Mise à jour du software disponible

• Mise à jour annuelle de base de données



• Processus de géométrie avec une conception visuelle et multilingue



### INCLUIDO - INCLUDED - INCLUS

Set platos de alineación Wheel weight hammer Set plateaux pour géométrie	
Bloque para platos de alineación Transition block Bloc pour plateaux pivotants	
Bloqueo de volante Steering wheel lock Verrouillage volant	
Depresor de pedal Brake depressor Abaisse pédale	
Extensión de garras Clamp extension claw Griffe d'extension de pince	
Cuñas Block Brique roue	
Mini Targets Mini Targets Mini cibles	

### OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

Juego de base móvil Movable base kit Kit base mobile	
Set soporte garra 3 puntos para neumático Quick tire clamp/ 3 points clamp Support de griffe 3 points pour pneu	

- Sistema de medición: 3D
- Tamaño mínimo de llanta: 10"
- Tamaño máximo de llanta: 26"
- Curva de convergencia: Sí
- Medida de anchura de vía: Sí
- Medida de distancia entre ejes: Sí
- Monitor: LCD 32"
- Distancia mínima de instalación: 1800 mm
- Distancia máxima de instalación: 2800 mm
- Alimentación: 230V/1ph/50Hz
- Peso: 427 kg

- Measuring system: 3D
- Minimum rim size: 10"
- Maximum rim size: 26"
- Toe-in curve: Yes
- Track width measurement: Yes
- Wheelbase measurement: Yes
- Monitor: LCD 32"
- Minimum installation distance: 2000mm
- Maximum installation distance: 2800mm
- Power supply: 230V/1ph/50Hz
- Weight: 427kg

- Système de mesure : 3D
- Diamètre des jantes minimale : 10"
- Diamètre des jantes maximale : 26"
- Courbe de convergence : Oui
- Mesure de la largeur de la voie : Oui
- Mesure de l'empattement : Oui
- Moniteur : LCD 32"
- Distance minimale d'installation : 1800 mm
- Distance maximale d'installation : 2800 mm
- Alimentation : 230V/1ph/50Hz
- Poids : 427